

# FICHA TÉCNICA

## 5-24137IB-CERA ABRILLANTADORA DE CARROCERÍAS

### **PROPIEDADES:**

La cera hidrofugante abrillantadora de carrocerías es un producto químico que actúa sobre la tensión superficial del agua, de manera que repele las pequeñas gotas de agua y las reúne en gotas mucho más grandes en determinadas zonas, con lo que se consigue un más fácil escurrido y como consecuencia un más fácil y rápido secado, quedando la superficie prácticamente seca y siendo muy fácil la eliminación total del agua por medio de los sistemas de aire a presión o secado manual. La cera es una mezcla de tensioactivos que protege la carrocería de posibles oxidaciones, mejorando notablemente su aspecto, dándole un acabado brillante y resaltando la intensidad de color.

### **APLICACIONES:**

Se recomienda la cera hidrofugante abrillantadora de carrocerías para el enjuague de carrocerías que hayan sido limpiadas manualmente o bien con un sistema automático. Seca, abrillanta y aporta una protección de las carrocerías frente a posibles oxidaciones.

### **MODO DE EMPLEO:**

#### Lavado manual:

Se recomienda diluir el producto previamente en agua con una concentración aproximada de producto de 10 a 15%, a continuación, se inyectará a presión sobre la superficie mojada una pequeña proporción de esta dilución, consiguiéndose eliminar automáticamente casi la totalidad del agua existente.

#### Lavado automático:

La concentración final de producto será del 10 al 15% para lo cual la cera se utilizará pura seleccionando dicha dilución mediante la bomba dosificadora del túnel.

### **PRECAUCIONES:**

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítense el contacto con los ojos. En caso de ingestión accidental acudir al médico.

### **PRESENTACION Y CONSERVACIÓN:**

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.