

FICHA TÉCNICA

5-24068IB-PLASTIFICANTE DE MASA

APLICACIONES:

Se utiliza como aditivo en todo tipo de morteros.

BENEFICIOS:

Es un líquido incoloro concentrado, plastificante-aireante listo para su empleo como aditivo en todo tipo de morteros. Está exento de cloruros.

Actúa como plastificante-aireante mejorando la trabajabilidad sobre todo cuando se utilizan arenas ásperas o de mala calidad. Permite reducir agua de amasado.

Aumenta la cohesión, disminuye la exudación y evita la segregación en el mortero fresco.

Debido a la oclusión limitada de aire aumenta la resistencia del mortero endurecido a las heladas e intemperies.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Se añade al agua de amasado y no directamente sobre la mezcla seca cemento-arena. Se debe aprovechar la posibilidad de reducir el agua de amasado lo que mejorara las resistencias mecánicas del mortero endurecido.

DOSIFICACIÓN:

-Amasado en hormigonera:0,025% del peso de cemento (12,5 g/saco de cemento de 50 kg).

-Amasado a mano: 0,05% del peso de cemento (25 g/saco de cemento de 50 kg).

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Restringido a usos profesionales.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

No mezclar con productos ácidos.

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.