FICHA TÉCNICA
5-24046IB-DETERGENTE DESENGRASANTE DE LLANTAS

PROPIEDADES:
El detergente desengrasante de llantas es un detergente diseñado especialmente para la limpieza exterior de vehículos y las llantas de los mismos, dada la gran variedad de tipos de suciedad que estos pueden presentar y la extrema delicadeza de las pinturas de para carrocerías. Su rica composición en secuestrantes neutraliza los efectos de las aguas duras, evitando las deposiciones de sales en las superficies lavadas.
Por su composición, en base a tensioactivos, disuelve totalmente la suciedad, lo que le hace insustituible en el lavado de llantas. Evita, en la mayoría de los casos, el frotado manual, tan perjudicial para la pintura de carrocerías, lo que le hace imprescindible en el lavado químico de automóviles y camiones, así como la eliminación de las protecciones poliméricas presentes en los vehículos nuevos, sin dañar las partes sensibles de los automóviles. Adaptado para la eliminación en frio o caliente. Será útil para eliminar la protección polimérica de todas aquellas marcas de automóviles que la empleen.
Previamente a su uso, se recomienda eliminar los restos de polvo y de arenilla de la carrocería con un lavado, para evitar rayar la pintura. Para facilitar la operación de lavado, se ha logrado mantener en el detergente desengrasante limpieza de llantas, un elevado nivel de espuma, para un mejor arrastre de la suciedad, con el consiguiente ahorro de tiempo y producto No deja residuos.

APLICACIONES:
Detergente para el lavado químico de llantas.
Especialmente eficaz en la eliminación de grasa, aceite y productos procedentes de restos de brea, lo que también le convierte en un excelente producto para la limpieza de motores en altas concentraciones.
Se recomienda, en general, en casos de extrema suciedad.

MODO DE EMPLEO:
Se suministra concentrado, por lo que previa a su utilización, se recomienda su dilución con agua, siendo la proporción optima función de la aplicación final.
Puede aplicarse con todo tipo de maquinaria: alta presión de agua fría, agua caliente, inyectores de vapor, rociadores manuales y eléctricos. Para la limpieza de llantas de automóviles, diluir el detergente desengrasante de llantas al 10% en agua.
A las diluciones de empleo, es compatible sobre la mayor parte de superficies pintadas. Para limpieza de vehículos, se recomienda usar entre un 1.5 y un 5% diluido en agua. Para la limpieza de motores diluir el producto al 50%.

PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y mucosas. En caso de contacto, aclarar con abundante agua. No ingerir. En caso de ingestión, acudir urgentemente a un centro sanitario con la etiqueta del producto.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

IBERIGREEN TÉCNICAS LIMPIAS

IBERIGREEN TÉCNICAS LIMPIAS, S.L. - C/ PEDRO HEREDIA, 6, LOFT 1-3
28028 – MADRID – TELÉFONO: 910 754 653
CLIENTES@IBERIGREEN.COM